


COAT




COAT BASE FUJI

Monoconcha	En espuma inyectada densidad 55-60 gr/dm3, Ancho:66cm; Alto:44,45 ; Profundo:59 cm Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2" Cal 16, combinación de platinas.
Estructura	Plato giratorio + leva para graduación de altura; Carter en polipropileno; Texturizado a la vista; acabado negro
Columna neumática	Neumática graduable en altura 4,6 cm
Base	Fuji piramidal: En lámina 5/16"; Diámetro 66cm; Acabado en pintura electrostática negra, gris, taupe o blanca; Tapas en madera Flor morado acabado natural



DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		
	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,5 48,1
B	Profundidad efectiva del asiento.	42 42
C	Altura efectiva del espaldar.	31,5 31,5
D	Altura total de la silla.	73 77,6
E	Profundidad total de la silla.	59 59
G	Ancho total de la silla.	66 66
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	16,5 16,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	100°
ϕ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	8°

Acabados metálicos disponibles:



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado