

ESTELA

Estudio Ofipartes




ESTELA MEDIA - JBAR SY 1B - IRLANDA

Espaldar	Estela; En polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm ³ ; Cubierta texturizada en polipropileno; Soporte espaldar graduable up-down; Recorrido 9,5 cm; Ancho del espaldar: 40 cm; Alto del espaldar: 42,5 cm. <i>Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale.</i>
Asiento	Sisax; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm ³ ; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 47 cm; Profundidad: 47 cm. <i>Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale.</i>
Mecanismo	SY 1B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Graduación de tensión por perilla.
Columna neumática	Operativa; Graduable en altura: 11 cm.
Base	Irlanda; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 63 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismo Slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano; Brazos fijos.



0,32 m³ 0,14 m³ 12,9 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43	54	45	56
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	46,5	46,5	46,5	51,5
C	Altura efectiva del espaldar.	38,5	48	36,5	46
D	Altura total de la silla.	81,5	102	81,5	102
E	Profundidad total de la silla.	58	58	58	63
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	17	26,5	15	24,5
G	Ancho total del asiento sin brazos.	47	47	47	47



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
	Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	3° 3°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	95° 107°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	8° 27°


Colores de plástico disponibles



Negro

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
 Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado



DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	20	26,5	22	28,5
W	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	24,1	24,1	21,8	26,3
X	Ancho total a la parte externa de los brazos.	61	61	60	62

