




Colores de malla disponibles




Nairobi Nairobi Jaspe Traffic (Autoportante) Nairobi Gris Glacial



TVO NG TVO GR TVO RJ

Colores de plástico disponibles



NG BL

Anotaciones:


Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados. Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
 Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

WIWA UP&DOWN SYA 5B - LOOP

Espaldar	Wiwa Up & Down; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 45,5 cm; Alto del espaldar: 70,5 cm; Graduable en altura: 9,5 cm.
Soporte lumbar	Cojín fijo; Soporte lumbar tapizado en malla negra; Espuma laminada densidad 26 gr/dm³
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm³; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale.
Mecanismo	SYA 5B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Autopesante; Antishock.
Columna neumática	Presidente; Graduable en altura: 8 cm.
Base	Loop; En aluminio inyectado; Diámetro: 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6,5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismo Slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.




0,45 m³ 0,18 m³ 14,6 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	41,3	49,3	43,3	51,3
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	42	42	42	47
C	Altura efectiva del espaldar.	59	68,5	57	66,5
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	73,5	90	71,5	88
D	Altura total de la silla.	97,6	115,1	97,6	115,1
d'	Altura total de la silla con cabecero.	112,1	136,6	112,1	136,6
E	Profundidad total de la silla.	52,5	52,5	52,5	57,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	54	54	54	59
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	19,5	29	17,5	27
G	Ancho total del asiento sin brazos.	51,5	51,5	51,5	51,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR			Min	Max
ψ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.		0°	4,5°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.		102°	115,5°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.		12°	30°



DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
W	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	32	32	29,7	34,2
X	Ancho total a la parte externa de los brazos.	68	68	67	69

