

ZUHÉ
Estudio Ofipartes




ZUHÉ TAPIZADA EPRON - SUIZA

Espaldar	Zuhé; Marco alto en poliamida reforzado con fibra de vidrio; Interno en polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm. Ancho del espaldar 45,5 cm Alto del espaldar 67,5 cm.
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm ³ ; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale.
Mecanismo	SY Epron; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: por perilla.
Columna neumática	Dubai; Graduable en altura: 11 cm.
Base	Suiza; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 66 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6.5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismo Slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.




0,54 m³ 0,2 m³ 14,9 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	44,2	55,2	46,2	57,2
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	43,6	43,6	43,6	48,6
C	Altura efectiva del espaldar.	56	56	54	54
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	70,5	77,5	68,5	75,5
D	Altura total de la silla.	99,5	110,5	99,5	110,5
d'	Altura total de la silla con cabecero.	114	132	114	132
E	Profundidad total de la silla.	53,5	53,5	53,5	58,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	55	55	55	60
G	Ancho total de la silla sin brazos. .	51,5	51,5	51,5	51,5




ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR			Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.		-1°	10°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.		101°	111°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.		10°	32°

Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado



DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
W	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	31,5	31,5	27,9	32,5
X	Ancho total a la parte externa de los brazos.	68	68	67	69

