

ARGO

Estudio Ofipartes




ARGO SYA 2B - LOOP


Espaldar	Argo; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Soporte lumbar graduable en altura: 8,9 cm; Ancho del espaldar: 44,8 cm; Alto del espaldar: 69,5 cm.
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Mecanismo	SYA 2B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 2 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. *Cumple con norma ANSI/BIFMA X 5.1 - 2017 / Prueba # 9
Columna neumática	Presidente; Graduable en altura: 8 cm.
Base	Loop ; En aluminio inyectado; Diámetro 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6.5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismos slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonomico fijo; Tapizable en malla.




DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	40,7	48,7	42,7	50,7
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	43,1	43,1	43,1	48,1
C	Altura efectiva del espaldar.	59	59	57	57
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	79,5	79,5	77,5	77,5
D	Altura total de la silla.	98,8	106,8	98,8	106,8
d'	Altura total de la silla con cabecero.	119,3	127,3	119,3	127,3
E	Profundidad total de la silla.	55	55	55	60
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	55,8	55,8	55,8	60,8
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	12,6	21,5	10,6	19,8
G	Ancho total de la silla sin brazos.	51,5	51,5	51,5	51,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	0°	4,5°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	108°	121,5°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	18°	36°

BIFMA*

Colores de malla disponibles



Nairobi Nairobi Jaspe Nairobi Gris Glacial


Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado



DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	31,5	31,5	27,9	32,5
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	32,8	32,8	29,2	33,8

