

EVOS

Estudio Ofipartes




EVOS EPRON - ALPHA


Espaldar	Evos; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Soporte lumbar graduable en altura: 8,5 cm; Ancho del espaldar: 47 cm; Alto del espaldar: 69,5 cm.
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Mecanismo	SY Epron; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento; 5 posiciones de bloqueo; Antishock, Graduación de tensión: por perilla.
Columna neumática	Presidente; Graduable en altura: 8 cm.
Base	Alpha; En acero cromado; Diámetro: 64 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismos slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.





DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,4	51,4	45,4	55,4
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	41,5	41,5	41,5	46
C	Altura efectiva del espaldar.	60	60	58	58
D	Altura total de la silla.	104	112	104	112
E	Profundidad total de la silla.	51	51	51	56
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	15,5	24	13,5	22
G	Ancho total de la silla sin brazos.	51,5	51,5	51,5	51,5




ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	-1°	10°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	104°	114°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	13°	33°

Colores de malla disponibles



Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado